



# Серия DTG/DTH/DTI



**KAESER**  
KOMPRESSOREN



Модель	Пропускная способность	Максимальное избыточное давление	Потеря давления	Потребляемая	Потребляемая	Соединение для сжатого воздуха	Габаритные размеры (ДхШхВ)	Вес
				мощность (100% загрузка) при ДТР +3°C	мощность (100% загрузка) при ДТР -40°C			
	м <sup>3</sup> /мин	бар	бар	кВт	кВт		мм	кг
DTG 201/302	20,0	16	0,39	2,1	4,9	DN 80	3550 x 1915 x 2200	3100
DTH 251/372	25,0	16	0,45	2,9	6,3	DN 80	3550 x 1915 x 2200	3300





Модель	Пропускная способность	Максимальное избыточное давление	Потеря давления	Потребляемая мощность (100% загрузка) при DTP +3°C	Потребляемая мощность (100% загрузка) при DTP -40°C	Соединение для сжатого воздуха	Габаритные размеры (ДхШхВ)	Вес
	м <sup>3</sup> /мин	бар	бар	кВт	кВт			
DTI 334/522	33,3	16	0,45	4,4	8,8	DN 150	3550 x 1915 x 2200	3500
DTI 418/602	41,7	16	0,61	5,3	10,5	DN 150	3550 x 1915 x 2200	3700
DTI 501/752	50,0	16	0,62	6,6	13,2	DN 150	4010 x 1915 x 2200	3900
DTI 668/902	66,7	16	0,61	8,3	16,7	DN 150	4010 x 1915 x 2200	4100

